



URZĄDZENIE BIOSALUS DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM Z PADAMI

5499 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

WYRÓB MEDYCZNY PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH NIŻ LAICY.

ART. 55 UST. 2 PKT 3 USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW INNYCH NIŻ LAICY.

TEORIA:

Wieloletnie badania i obserwacje potwierdziły dobroczynny wpływ impulsowego pola magnetycznego na dobry wygląd i samopoczucie człowieka. Zaburzenia pola magnetycznego w organizmie człowieka mogą doprowadzić do znacznego pogorszenia

się stanu zdrowia. Najczęstszym powodem zakłóceń jest stres i negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Urządzenie, które zostało stworzone z myślą o umożliwieniu magnetoterapii w gabinetach kosmetycznych jest nową, łatwo dostępną drogą do lepszego samopoczucia psychicznego jak i fizycznego. Jest doskonałe do zminimalizowania stresu dnia codziennego, poprawy naszego pola magnetycznego, przemiany materii, przyspieszenia metabolizmu oraz transportu energii do organów wewnętrznych.

PROGRAMY KOSMETYCZNE:


- * trądzik,
- * zmarszczki,
- * odmładzanie (anti-age),
- * cellulit,
- * zapalenie skóry,

PROGRAMY MEDYCZNE:


- * szum w uszach
- * działanie przeciwbólowe,
- * artretyzm,
- * artretyzm lędźwi,
- * astma oskrzelowa,
- * astenia,
- * zanik mięśni,
- * zapalenie torebki stawowej,
- * rwa barkowa,
- * zapalenie oskrzeli,
- * ból głowy,
- * ból palców,
- * ból nadgarstków,
- * ból stóp,
- * bóle kręgosłupa,
- * bóle menstruacyjne,
- * złamanie kości,
- * impotencja

ODDZIAŁYWANIE KOSMETYCZNE:

- * aktywuje energię poprzez działania termiczne i magnetyczne energii,
- * usuwa z organizmu szkodliwe substancje,
- * poprawia syntezę kolagenu o 300 %,
- * pomaga w przyswajaniu niezbędnych pierwiastków (cynk, magnez, żelazo, miedź, mangan itp),
- * wzmacnia i nawilża skórę,
- * sprawia, że lepiej funkcjonujemy, mamy więcej sił witalnych i oczywiście zdecydowanie korzystniej wyglądamy.



Częstotliwość LF	10-100Hz
Gęstość przepływu LF	200 Gaussów
Promieniowanie CMP LF	20-40 Gaussów
Częstotliwość HF	500-10000Hz
Częstotliwość nośna HF	20Mhz
Maksymalna gęstość przepływu HF	7,W (przy obciążeniu rezystencyjnym 75 oHM)
Promieniowanie CMP HF	3mW
Częstotliwość robocza fotokatalizy	10,15,20Hz
Długość fali	420 - 920nm
Ilość programów	92
Zasilanie	230V
Częstotliwość pracy urządzenia	50-60Hz
Izolacja elektryczna	II



5904358860819