

# POLDERMA Infuzja tlenowa

## 11800 PLN BRUTTO



POLDERMA OXYGEN INFUSION - Innowacyjne urządzenie do infuzji tlenowej, wykorzystujące czysty tlen do włączania preparatów aktywnych do głębokich warstw skóry.

POLDERMA OXYGEN INFUSION DOSTARCZA TLEN BEZ UŻYCIA BUTLI TLENOWEJ.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ DUŻA CZĘŚĆ TANICH URZĄDZEŃ DO INFUZJI KOSMETYKÓW OPARTA JEST NA ZWYKŁYM KOMPRESORZE. PROCENTOWA ILOŚĆ TLENU WYNOŚI W NICH ZALEDWIE 21%.

W MOMENCIE KIEDY TLEN JEST NOŚNIKIEM SUBSTANCJI CZYNNEJ, WYJĄTKOWO ISTOTNE JEST ABY WARTOŚĆ TLENU BYŁA ZBLIŻONA MAKSYMALNIE DO 100%.

POLDERMA OXYGEN INFUSION - SYNERGIA DZIAŁANIA  
APLIKATORA TLENU, APLIKATORA TLENU I SERUM, ORAZ MASKI TLENOWEJ

## APLIKATOR TLENU:

Tlen powoduje natychmiastowe dotlenienie głębokich warstw skóry, znacząco pobudza procesy przemiany materii oraz wzmacnia procesy regeneracyjne.

## APLIKATOR TLENU I SERUM

Aplikator zapewnia wtłaczenie pod ciśnieniem substancji czynnej za pomocą tlenu. Specjalna budowa aplikatora zapewnia nie tylko dowolne dawkowanie serum ale również tlenu.

## MASKA DO TLENOTERAPII TWARZY

Została specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana w USA. Podczas zabiegu następuje dotlenienie komórek twarzy.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie POLDERMA OXYGEN INFUSION.
- Aplikator tlenu 1szt.
- Aplikator tlenu i serum 1szt.
- Maska do tlenoterapii twarzy 1szt.
- Komplet węży.
- Instrukcję obsługi.
- Gwarancję 24 miesiące.
- Profesjonalne szkolenie z dojazdem.
- Zestaw 10 ampulek 10ml komórki macierzyste i kwas hialuronowy (20 zabiegów).

- Zestaw 10 ampulek 10ml jad żmii węża templariuszy (20 zabiegów).
- Zestaw 10 ampulek 3ml serum trychologiczne na porost włosów(20 zabiegów).
- Fartuszek POLDERMA.
- Ulotki 300szt.
- Plakaty 2szt.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Maksymalna koncentracja tlenu | 96%                |
| Maksymalne ciśnienie          | 106Kpa             |
| Przepływ                      | 5LPM               |
| Zasilanie                     | 220-230V           |
| Częstotliwość pracy           | 50-60Hz            |
| Pobór                         | 480W               |
| Wymiary                       | 390 x 310 x 640 mm |
| Waga                          | 25Kg               |